



AUDION D 545

TERMOSALDATRICE ROTATIVA DA TAVOLO
PER SALDATURA VERTICALE
CONFEZIONI IN PE/PP/CELLOPHANE, CARTA,
ALLUMINIO, LAMINATI, CAVALLOTTI

SALDATRICE IN CONTINUO COMPATTA, SEMI AUTOMATICA, IDEALE PER SALDATURE IN VERTICALE.

PROGETTATA PER PRODOTTI IN POLVERE, GRANULARI, LIQUIDI O SOLIDI CHE SI ROVESCIANO IN CASO DI POSIZIONAMENTO ORIZZONTALE.

TESTA SALDANTE CON REGOLAZIONE ELETTRICA IN ALTEZZA PER SALDARE CONFEZIONI DI DIVERSI FORMATI.

9 IMPOSTAZIONI DI SALDATURA PROGRAMMABILI A GARANZIA DI SALDATURE OTTIMALI SU CONFEZIONI, MATERIALI, DIMENSIONI DIFFERENTI.

TERMOREGOLATORE A LETTURA DIGITALE E FUNZIONE DI RAFFREDDAMENTO AUTOMATICO.

TUTTI I PARAMETRI OPERATIVI SONO MONITORATI DA UN PANNELLO DI CONTROLLO DIGITALE.

UTILIZZO DI CINGHIE IN PTFE PER SALDARE PE, PP, CELLOPHANE, LAMINATI.

DISTANZA MAX SALDATURA/BORDO SACCHETTO 50 MM.

VELOCITÀ DI PRODUZIONE DI 10 METRI / MINUTO, IDEALE PER CONFEZIONAMENTI DI MEDIA PORTATA.

NASTRO TRASPORTATORE INTEGRATO.

DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE CON SALDATURA ORIZZONTALE.

VANTAGGI E BENEFITS

- ELEVATA INTEGRITÀ DELLA TENUTA
IL TERMOREGOLATORE INTEGRATO CON LETTURA DIGITALE E I FORTI RULLI DI PRESSIONE PER UN ACCURATO CONTROLLO DELLA TENUTA, CON CONSEGUENTE INTEGRITÀ COSTANTE DELLA TENUTA STESSA.
- PRODUTTIVITÀ
OTTIMIZZAZIONE DEL FLUSSO DI LAVORO DI PRODUZIONE (REGOLABILE FINO A 10 METRI / MINUTO)
- VERSATILITÀ
DOTATO DI CINGHIE DI TENUTA IN PTFE CONSENTE DI SIGILLARE LA MAGGIOR PARTE DEI MATERIALI DI FILM MODERNI (POLIETILENE, POLIPROPILENE, CELLOPHANE, CARTA - E LAMINATI IN ALLUMINIO, CAVALLOTTI).
- FUNZIONE DI MEMORIA
È POSSIBILE PROGRAMMARE 9 RICETTE DI PROCESSO (INCLUSA LA REGOLAZIONE IN ALTEZZA / D 545 AV), CONSENTENDO DI MODIFICARE RAPIDAMENTE L'ELABORAZIONE DEI LOTTI
- NASTRO TRASPORTATORE INTEGRATO PER FACILITARE LA SALDATURA DI CONFEZIONI CON DIMENSIONI DIFFERENTI
- SEMPLICITÀ DI UTILIZZO

AUDION D 545

TERMOSALDATRICE ROTATIVA DA TAVOLO
PER SALDATURA VERTICALE

CONFEZIONI IN PE/PP/CELLOPHANE, CARTA, ALLUMINIO, LAMINATI, CAVALLOTTI

CARATTERISTICHE TECNICHE

MATERIALI: POLIETILENE, POLIPROPILENE, CELLOPHANE, CARTA, LAMINATI IN ALLUMINIO, CAVALLOTTI

COPERTURA CON VERNICIATURA EPOSSIDICA

SALDATURA IN CONTINUO, SEMI AUTOMATICA

MODELLO DA TAVOLO

ALTEZZA SALDATURA 10 MM

LUNGHEZZA DI SALDATURA ILLIMITATA

POSIZIONE SALDATURA MAX 45 MM SALDATURA/BORDO SUPERIORE

MAX TEMPERATURA DI SALDATURA 250 C°

VELOCITÀ VARIABILE FINO A 10 MT/MIN

ALTEZZA SACCHETTO MAX 430 MM

SPESORE FILM 2X200 MICRON MAX/2X25 MICRON MIN

LARGHEZZA NASTRO 112 MM

CAPACITÀ NASTRO 5 KG MAX

ALIMENTAZIONE 550 WATT

DIMENSIONI 675x460x255 PESO ± 44 KG

VALORE IP 20



SALVO ERRORI E/O OMISSIONI