

GANDUS CGMdigit

Termosaldatrice semiautomatica ad impulsi

per la chiusura di buste in PE, PP, PVC e accoppiati leggeri

Altezza saldatura 4 mm.

Disponibile con lunghezza saldatura 460 mm e 610 mm.

Doppia barra saldante e regolazione separata di tempi e temperature per saldare sacchetti di qualsiasi spessore contenenti anche prodotti umidi o polverosi.

Funzionamento manuale e semiautomatico con chiusura per mezzo di elettromagnete.

Regolazione indipendente della potenza di saldatura tramite commutatore a 6 posizioni.

Azionamento mediante pulsante elettrico a pedale o a ciclo automatico impostabile con controllo digitale dei parametri di saldatura.

Temporizzatore digitale con LCD, per precisi impostazione e controllo dei tempi di saldatura (0-10 sec.) e di raffreddamento (0-20 sec.).

Abbinabile a sistemi di dosaggio.

Versioni: Versione standard e versione GT con rifilatore incorporato.

Accessori

SB - supporto e piano inclinato 45°

SS - supporto con piano orizzontale

MODELLO	CGMdigit 47-62/ST	CGMdigit47-62/SB	CGMdigit 47-62/SS
Materiali	PE-PP-PVC-accoppiati	PE-PP-PVC-accoppiati	PE-PP-PVC-accoppiati
Supporto	Versione da banco	Piano inclinato 45°	Piano orizzontale
Processo di saldatura	Impulsi	Impulsi	Impulsi
Barre saldanti	Inferiore e superiore	Inferiore e superiore	Inferiore e superiore
Saldatura (mm)	460 x 4 - 610 x 4	460 x 4 - 610 x 4	460 x 4 - 610 x 4
Rifilatore (mm)	380 -510	380 -510	380 -510
Produttività media	300 sacchi /h	300 sacchi /h	300 sacchi /h
Tempi di saldatura, di raffreddamento, di pausa	Controllo elettronico digitale	Controllo elettronico digitale	Controllo elettronico digitale
Alimentazione	230V 50/60 Hz monofase	230V 50/60 Hz monofase	230V 50/60 Hz monofase
Assorbimento	0,7 Kw	0,7 Kw	0,7 Kw
Dimensioni (mm)	520 - 670 x 260 x 255	520 - 670 x 260 x 1210	520 - 670 x 260 x 1305
Peso (Kg)	25	35	35

