

New



MINIRÒ POLY VP TOUCH

TERMOSALDATRICE ROTATIVA PER BUSTE MEDICALI
VALIDABILE ISO 11607.2

TOUCH SCREEN DI IMPOSTAZIONE A COLORI 4.3"

SISTEMA DI TRACCIABILITÀ

STAMPANTE ETICHETTE, LETTORE BARCODE

COLLEGAMENTO A PC REMOTO

TERMOSALDATRICE ROTATIVA PER BUSTE IN POLIETILENE, POLIPROPILENE, POLIPROPILENE/CARTA, TYVEK[®] E ALTRI MATERIALI TERMOSALDABILI.

COMPLETAMENTE VALIDABILE ISO 11607-2 STANDARDS.

INTERFACCIA CON BARCODE SCANNER E STAMPANTE ETICHETTE.

IMPOSTABILE VIA TOUCH SCREEN 4.3" A COLORI E LETTORE BARCODE.

COLLEGAMENTO A PC REMOTO TRAMITE SOFTWARE DEDICATO PER SALVATAGGIO PARAMETRI SALDATURA BUSTE.

PROCESSO DI CONFEZIONAMENTO

COMPLETAMENTE VALIDABILE ISO 11607-2 E LINEE GUIDA STANDARD INTERNAZIONALI EN-ISO TS 16775.

SICUREZZA

SALDATURA GODRONATA 9 MM (OPZIONE PIANA) PER GARANTIRE PERFETTA TENUTA E PELABILITÀ SEMPLICE E SICURA.

INTERFACCE DI COMUNICAZIONE

INTERFACCIA USB PER PERMETTERE LA CONNESSIONE AD UNA PENDRIVE USB STANDARD .

TRACCIABILITÀ

TOTALE TRACCIABILITÀ DI TUTTI I PARAMETRI DI SALDATURA SU USB STANDARD.

PACKAGING

PROGETTATA PER LA SALDATURA DI BUSTE IN LDPE, HEADER BAGS, TYVEK[®] E DI TUTTI GLI ALTRI SISTEMI BARRIERE STERILI TERMOSALDABILI.

SALDATURA BOPP CON SALDATRICE EQUIPAGGIATA CON RUOTA PIANA.

INTERFACCIA OPERATORE

TOUCH SCREEN 4,3" A COLORI.

SANIFICAZIONE

COPERTURA IN ACCIAIO INOX PERMETTE PULIZIA E DISINFEZIONE AI MASSIMI LIVELLI.

FUNZIONE STAMPA

TUTTI I DATI RICHIESTI POSSONO ESSERE STAMPATI CON LA STAMPANTE ETICHETTE COLLEGATA ALLA SALDATRICE.

ENERGY SAVING

PROGETTATA E REALIZZATA PER PERMETTERE L'OTTIMIZZAZIONE DEL PROCESSO NEL PIENO RISPETTO DELLE EFFICIENZE DI RISPARMIO ENERGETICO.



MINIRÒ POLY VP TOUCH

TERMOSALDATRICE ROTATIVA PER BUSTE MEDICALI VALIDABILE ISO 11607.2

TOUCH SCREEN DI IMPOSTAZIONE A COLORI 4.3"

SISTEMA DI TRACCIABILITÀ

STAMPANTE ETICHETTE, LETTORE BARCODE

COLLEGAMENTO A PC REMOTO

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI	CERTIFICAZIONI / SICUREZZA
BASAMENTO ACCIAIO VERNICIATO, COPERTURA ACCIAIO INOX AISI 304	UNI EN ISO 11607-2
GUIDA INGRESSO REGOLABILE	UNI EN 868-5:2009
BORDO LIBERO REGOLABILE 0 , 32 MM.	EN ISO TS 16775
SALDATURA	DIN 58953-7
SALDATURA ROTATIVA	DIRETTIVE 2006/42/EC-2014/30/UE-2014/35/UE
SALDATURA GODRONATA (OPTIONAL SALDATURA PIANA)	UNI/TR 11408:2011
ALTEZZA DI SALDATURA MM. 9	LINEE GUIDA STERILIZZAZIONE-MEMO 5
DISTANZA SALDATURA-PRODOTTO MM ≥ 30 COME DA STANDARD DIN	PRODOTTO IN AZIENDA CERTIFICATA CON SISTEMA DI QUALITÀ UNI EN ISO 9001:2015
MATERIALI TERMOSALDABILI	PARAMETRI
BUSTE/ROTTOLI EN 868-5	VELOCITÀ DI TRASPORTO CONTROLLATA - 6 M/MIN (OPTIONAL 4 M/MIN; 8 M/MIN)
BUSTE/ROTTOLI TYVEK [®]	TEMPERATURA DI SALDATURA CONTROLLATA - DA 10-220°C
BUSTE CARTA EN 868-4	FORZA DI SALDATURA DI RIFERIMENTO 65N-105N
BUSTE/ROTTOLI SOFFIETTATI	TOLLERANZA TEMPERATURA $\pm 1\%$
BUSTE LAMINATE AL	RANGE FORZA 70N
BUSTE PP E PE	FORZA DI SALDATURA CONTROLLATA TRAMITE CELLA DI CARICO
HEADER BAGS	REGOLAZIONE AUTOMATICA PRESSIONE DI SALDATURA
BUSTE/ROTTOLI ULTRA [®]	CONTROLLO SURRISCALDAMENTO E TEMPERATURA INTERNO MACCHINA
BOPP (CON RUOTA PIANA)	CALIBRAZIONE
ISO 11607-2	FUNZIONE AUTOCALIBRAZIONE
VALIDAZIONE TRAMITE CONTROLLO AUTOMATICO PARAMETRI CRITICI DI SALDATURA	DIAGNOSTICA ALL'ACCENSIONE
CONTROLLO TEMPERATURA DI SALDATURA	CALIBRAZIONE TEMPERATURA / FORZA / VELOCITÀ
FORZA DI SALDATURA CONTROLLATA TRAMITE CELLA DI CARICO	IMPOSTAZIONE SALDATRICE
CONTROLLO VELOCITÀ	IMPOSTAZIONE PARAMETRI VIA TOUCH SCREEN E TRAMITE LETTORE BARCODE (OPTIONAL)
VISUALIZZAZIONE E REGISTRAZIONE PARAMETRI DI SALDATURA	PASSWORD 4 CARATTERI PER BLOCCARE L'ACCESSO
SONDA SURRISCALDAMENTO	CONTAPEZZI GENERALE, IMPOSTABILE, DI MANUTENZIONE
DIAGNOSTICA DEI COMPONENTI INTERNI ALLA TERMOSALDATRICE	10 RICETTE DI SALDATURA
ALLARME/STOP TOLLERANZA TEMPERATURA ± 5 °C (DIN 58953-7)	24 CODICI ALFANUMERICI LOTTO DA 20 CARATTERI
ALLARME/STOP TOLLERANZA REGOLABILE	32 CODICI ALFANUMERICI OPERATORE DA 20 CARATTERI
ALLARME/STOP FORZA	STRINGA CATALOGO COMPOSTA DA MAX 120 CARATTERI COMPONENTIBILE CON 120 STRINGHE ALFANUMERICHE DA 20 CARATTERI
ALLARME/STOP VELOCITÀ/TEMPO	DATA DI PRODUZIONE
	DATA DI SCADENZA REGOLABILE IN GIORNI, SETTIMANE, MESI
	FORMATI DATA G/M/A—M/G/A—A/M/G—A/M—M/A— A
	FUNZIONI OROLOGIO E CALENDARIO
	BEEPER ALLARMI
	MANUTENZIONE PROGRAMMATA

We care

MINIRÒ POLY VP TOUCH

TERMOSALDATRICE ROTATIVA PER BUSTE MEDICALI VALIDABILE ISO 11607.2

TOUCH SCREEN DI IMPOSTAZIONE A COLORI 4.3"

SISTEMA DI TRACCIABILITÀ

STAMPANTE ETICHETTE, LETTORE BARCODE

COLLEGAMENTO A PC REMOTO

INTERFACCE
DISPLAY TOUCH SCREEN 4,3" A COLORI
MENÙ MULTILINGUE CON ICONE
STAMPANTE ETICHETTE
PORTA SERIALE RS 232 PER COLLEGAMENTO A LETTORE BARCODE, STAMPANTE ETICHETTE, PC REMOTO
PORTA USB PER CARICAMENTO LOTTO, OPERATORE, CATALOGO, RICETTE, SALVATAGGIO DATI TRACCIABILITÀ SU USB PENDRIVE, AGGIORNAMENTO FIRMWARE TERMOSALDATRICE
STAMPANTE ETICHETTE
STAMPA IN FORMATO ALFANUMERICO E IN FORMATO BARCODE (CODE 39) DEI DATI IMPOSTATI
LETTORE BARCODE
IMPOSTAZIONE TERMOSALDATRICE TRAMITE LETTORE BARCODE (CODICI CODE 39) CHE È POSSIBILE GENERARE TRAMITE SOFTWARE DEDICATO
CONNESSIONE A PC REMOTO
COLLEGAMENTO A PC REMOTO TRAMITE SOFTWARE DEDICATO PER SALVATAGGIO PARAMETRI DI SALDATURA BUSTE.
ALLARMI E SICUREZZA
ALLARME MACCHINA ALTA/BASSA TEMPERATURA
ALLARME MACCHINA ALTA/BASSA FORZA
ALLARME MACCHINA ALTA/BASSA VELOCITÀ
ALLARMI DI TRACCIABILITÀ
ALLARME SURRISCALDAMENTO MACCHINA
ALLARME TARATURA TERMOSALDATRICE
ALLARMI CONNESSI ALLA DIAGNOSTICA

TRACCIABILITÀ SU USB PENDRIVE
SALVATAGGIO SU USB PENDRIVE DI TUTTI I DATI RELATIVI AD OGNI BUSTA SALDATA
ID BUSTA
DATA E ORA DI SALDATURA
TEMPERATURA DI SALDATURA
FORZA DI SALDATURA
VELOCITÀ DI SALDATURA
CODICE LOTTO
NOME OPERATORE
CODICI ALLARME
ALIMENTAZIONE
V 230; V 100/120 – MONOFASE
FREQUENZA 50/60 HZ
ASSORBIMENTO 500 W
ACCESSORI
PS-654 PIANO DI LAVORO
RL 80 RULLIERA DI SCORRIMENTO
LETTORE BARCODE
PRN 2000 STAMPANTE ETICHETTE A TRASFERIMENTO TERMICO
NASTRO DI TRASPORTO AUTONOMO MOTORIZZATO
SERVIZI
SEAL STRENGTH TEST EN 868-5
CALIBRAZIONE MACCHINA
MANUTENZIONE
DIMENSIONI / PESO
DIMENSIONI 590x270x237 MM / PESO 18 Kg

