



GANDUS XS TUBE ACCESSORI E OPZIONI

MASSIMA PERSONALIZZAZIONE.
PER RISULTATI IMMEDIATI.

LE CONFEZIONATRICI XS TUBE 300 E XS TUBE 500 OFFRONO MASSIMA FLESSIBILITÀ GRAZIE A UN'AMPIA GAMMA DI OPZIONI E ACCESSORI, CONFIGURABILI IN BASE ALLE ESIGENZE PRODUTTIVE.

OGNI SOLUZIONE È PROGETTATA PER OTTIMIZZARE IL PROCESSO, MIGLIORARE EFFICIENZA, QUALITÀ DEL PRODOTTO E INTEGRAZIONE CON ALTRE LINEE.

L'OTTIMIZZAZIONE DEI TEMPI DI CICLO, LA RIDUZIONE DI SCARTI E FERMI MACCHINA CONSENTE DI CONTENERE I COSTI E MASSIMIZZARE IL RITORNO SULL'INVESTIMENTO.

IL RISULTATO È UN SISTEMA AFFIDABILE, SCALABILE E PERFORMANTE, CON ACCESSORI SELEZIONATI IN FASE DI ACQUISTO PER GARANTIRE LA CONFIGURAZIONE IDEALE E EVITARE INCOMPATIBILITÀ.



GANDUS XS TUBE 300-500

ACCESSORI E OPZIONI

MASSIMA PERSONALIZZAZIONE. PER RISULTATI IMMEDIATI.

DISAREATORE PREMISPUGNA

IL SISTEMA DI ESPULSIONE ARIA È FORMATO DA UNA SPUGNA FISSATA SU UN SUPPORTO. È MONTATO SOTTO ALLA BARRA DI BLOCCAGGIO.

QUANDO LA BARRA DI BLOCCAGGIO SI CHIUDE, L'ARIA È ESPULSA DAL SACCHETTO PRIMA DELLA SALDATURA.

OPZIONE PRODOTTI FRAGILI SU SCIVOLO DI SCARICO

PERMETTE DI FAR USCIRE IL PRODOTTO CONFEZIONATO ALLA DESTRA DELLA MACCHINA DOVE SI PUÒ POSIZIONARE ANCHE UNA NASTRO DI SCARICO O UN COMUNE CONTENITORE.

PER EVITARE ROTTURE DI PRODOTTI FRAGILI O PESANTI, LO SCIVOLO DI SCARICO PUÒ ESSERE DOTATO DI UN RIVESTIMENTO IN POLIURETANO.

GRUPPO ANTI GRINZE CON SOFFIO D'ARIA

MANTIENE IL SACCHETTO PERFETTAMENTE TESO DURANTE IL RIEMPIMENTO E LA SALDATURA GRAZIE A UN FLUSSO COSTANTE D'ARIA.

IN CASO DI PRODOTTI NON OMOGENEI, COME QUELLI LUNGHI E STRETTI, IMPEDISCE ALLE CONFEZIONI DI INCLINARSI O APPOGGIARSI SU UN LATO, GARANTENDO RISULTATI UNIFORMI, STABILI, PRECISI, ORDINATI E PROFESSIONALI, SENZA SPRECHI O SACCHI INCLINATI.

GRUPPO ANTI GRINZE CON MANINE TENDI SACCO

ESTENDE IL SACCHETTO DURANTE LA SALDATURA, GARANTENDO, INSIEME AL REGGI SACCO, UNA CHIUSURA PERFETTAMENTE DRITTA.

CON PRODOTTI NON OMOGENEI O IRREGOLARI, LE CONFEZIONI TENDONO AD INCLINARSI SU UN LATO; CON QUESTO ACCESSORIO, TALE EFFETTO VIENE SIGNIFICATIVAMENTE RIDOTTO, ASSICURANDO CONFEZIONI PIÙ STABILI E UNIFORMI.

KIT PER PRODOTTI PESANTI

KIT COMPOSTO DA PINZA E PALETTA PER CONFEZIONARE PRODOTTI SOPRA IL KG.

IL PRODOTTO PUÒ ESSERE FACILMENTE INSERITO NEL SACCHETTO GRAZIE ALL'APERTURA DELLE PINZE.

LA PALETTA FUNGE DA REGGISACCHETTO PER FAR SI CHE IL PESO NON GRAVI TOTALMENTE SULLE PINZE EVITANDO ROTTURE DEL SACCHETTO.

KIT PRODOTTI PESANTI + NASTRO SCARICO INCORPORATO

QUESTO ACCESSORIO HA INCLUSI LE PINZE PER I PRODOTTI PESANTI E NASTRO TRASPORTATORE POSTO SOTTO LA BOCCA DI RIEMPIMENTO.

CONSENTE DI CONFEZIONARE PRODOTTI SOPRA I 800 GR E TRASPORTARLI DIRETTAMENTE FUORI MACCHINA PER POI DEPOSITARLI IN UNO SCATOLONE O UN NASTRO DI SCARICO INDIPENDENTE.

GANDUS XS TUBE 300-500

ACCESSORI E OPZIONI

MASSIMA PERSONALIZZAZIONE. PER RISULTATI IMMEDIATI.

AVVISATORE OTTICO

TRAMITE I 3 COLORI ROSSO, GIALLO E VERDE AVVERTE SE LA MACCHINA È IN FUNZIONE O È FERMA.

PORTA BOBINA AGGIUNTIVO

MENTRE LA MACCHINA STA LAVORANDO, PERMETTE DI APPRONTARE UN SECONDO PORTA BOBINA CON UN TUBOLARE UGUALE O DI DIVERSA LARGHEZZA, EVITANDO PERDITE DI TEMPO DOVUTE AL FERMO MACCHINA.

DISPOSITIVO LETTURA SACCHETTO APERTO

UN SENSORE VERIFICA IL CORRETTO POSIZIONAMENTO DEL SACCHETTO; IN CASO CONTRARIO, LA MACCHINA EFFETTUA FINO A 3 TENTATIVI DI RIPOSIZIONAMENTO PER L'AGGANCIAMENTO ALLE PINZE.

SE NON VA A BUON FINE, IL SACCHETTO VIENE SCARTATO E SOSTITUITO CON UNO NUOVO.

SOLUZIONE PARTICOLARMENTE INDICATA PER SISTEMI DI ALIMENTAZIONE AUTOMATICA.

DISPOSITIVO PER FORO EUROPEO

CREA UNA PATELLA NELLA PARTE ALTA DEL SACCHETTO EFFETTUANDO 2 SALDATURE NELLA PARTE ALTA E BASSA DELLA PATELLA. TRA QUESTE DUE SALDATURE VIENE EFFETTUATO UN FORO EUROPEO.

IDEALE PER GLI ESPOSITORI NEI PUNTI VENDITA.

FOTOCELLULA LETTURA TACCA COLORATA SU FILM

IDONEA ALLA CENTRATURA DEL MARCHIO SUL SACCHETTO COMPLETA DI SUPPORTO REGOLABILE.

SENSORE FINE BOBINA

RILEVA L'ESAURIMENTO DELLA BOBINA DI FILM TUBOLARE E ARRESTA AUTOMATICAMENTE LA XS TUBE PER CONSENTIRNE LA SOSTITUZIONE, EVITANDO LA CADUTA DEL PRODOTTO DURANTE IL FUNZIONAMENTO IN MODALITÀ AUTOMATICA.

CONTATTO PULITO MACCHINA PRONTA

PERMETTE LA COMUNICAZIONE CON SISTEMI DI DOSAGGIO O ALIMENTAZIONE PRODOTTO ESTERNI.

SENSORE INTEGRITÀ RESISTENZE

PERMETTE DI CAPIRE QUANDO LE STESSE NON FUNZIONANO PIÙ CORRETTAMENTE E AVVISA TRAMITE SCHERMATA SUL DISPLAY QUANDO CAMBIARLE.

STAMPANTE DIGITALE A TRASFERIMENTO TERMICO

STAMPA DATA DI SCADENZA, NUMERO DI LOTTO, CODICI A BARRE.

TESTA DI STAMPA ESTRAIBILE PER FACILE CAMBIO DEL RIBBON.

SEGNALI DI STAMPA

PERMETTE LA COMUNICAZIONE TRA STAMPANTE/ETICHETTATRICE E LA CONFEZIONATRICE XS TUBE.

SUPPORTO PER GRUPPO STAMPA

SUPPORTO SU CUI INSTALLARE LA STAMPANTE E IL SUO CASTELLO.

LA REGOLAZIONE ASSICURA IL CORRETTO POSIZIONAMENTO DELLA STAMPA SUL SACCHETTO IN CASO DI VARIAZIONE NELLA LUNGHEZZA DEL SACCHETTO.

GANDUS XS TUBE 300-500

ACCESSORI E OPZIONI

MASSIMA PERSONALIZZAZIONE. PER RISULTATI IMMEDIATI.

PEDALE

IN ALTERNATIVA AL PULSANTE START MAGNETICO, IL CICLO PUÒ ESSERE AVVIATO TRAMITE PEDALE A TERRA, CONSENTENDO ALL'OPERATORE DI LAVORARE A MANI LIBERE DURANTE IL RIEMPIMENTO E MIGLIORANDO COMFORT ED EFFICIENZA OPERATIVA.

TRAMOGGIA CARICO INOX PERSONALIZZATA

GUIDA IL PRODOTTO DIRETTAMENTE NEL SACCHETTO. MONTATA SOPRA LE BARRE SALDANTI, PUÒ ESSERE UTILIZZATA PER RIEMPIMENTO SIA MANUALE CHE AUTOMATICO, GARANTENDO PRECISIONE E FACILITÀ D'USO.

TRAMOGGIA CARICO MOBILE PERSONALIZZATA

GUIDA IL PRODOTTO DIRETTAMENTE NEL SACCHETTO. CON DOPPIO MOVIMENTO, SI INSERISCE NEL SACCHETTO PER UN RIEMPIMENTO PRECISO E PUÒ ESSERE UTILIZZATA SIA IN MANUALE CHE IN AUTOMATICO, GARANTENDO MASSIMA EFFICIENZA E FLESSIBILITÀ.

PANNELLO DI CONTROLLO SU BRACCIO TELESCOPICO

FISSATO SU UN'ESTENSIONE TRAMITE UN BRACCIO TELESCOPICO, DOTATO DI SISTEMA TOUCH-SCREEN.

BOCCA DI INTRODUZIONE ALLARGATA

PERMETTE ALLA CONFEZIONATRICE DI AVERE LO SPAZIO DI INTRODUZIONE PRODOTTO PIÙ LARGO.

KIT PER FORMARE DUE SACCHETTI IN CONTEMPORANEA

PERMETTE DI CREARE, APRIRE E SALDARE DUE SACCHETTI IN CONTEMPORANEA PARTENDO DA DUE BOBINE IN PARALLELO.

DISTRIBUTORE ETICHETTE PER 2 SACCHETTI

LA MACCHINA PUÒ ESSERE ACQUISTATO GIÀ EQUIPAGGIATA CON UN DOPPIO DISTRIBUTORE DI ETICHETTE COSÌ DA CONSENTIRE L'UTILIZZO DI UN SISTEMA DI CODIFICA.

CONVOGLIATORE RIEMPIMENTO A 2 VIE PERSONALIZZATO A DISEGNO

GUIDA IL PRODOTTO NEL SACCHETTO. MONTATO SOPRA LE BARRE SALDANTI, PUÒ ESSERE UTILIZZATO PER IL RIEMPIMENTO MANUALE E AUTOMATICO.

BARCODE SCANNER

UTILIZZATO COME ACCESSORIO QUANDO È PREVISTA L'OPZIONE DEL CODICE A BARRE.

PERMETTE ALL'OPERATORE DI CARICARE FACILMENTE I PARAMETRI SULLA MACCHINA.

NASTRO DI USCITA

CON TAPPETO A LISTELLI VULCANIZZATI, CONSENTE DI RACCOGLIERE I SACCHETTI ALL'USCITA PER DEPOSITARLI AD UNA ALTEZZA DI CIRCA 800 MM. COMPLETO DI MOTORIDUTTORE, IMPIANTO ELETTRICO E STRUTTURA DI SOSTEGNO INDIPENDENTE. POSIZIONATO LATERALMENTE ALLA MACCHINA.

PREDISPOSIZIONE PER INDUSTRIA 4.0

INCLUDE LA SOSTITUZIONE DEL PANNELLO OPERATORE, LA PROGRAMMAZIONE, LA REGISTRAZIONE SUL PORTALE WEINTEK E IL COLLEGAMENTO IN TELEASSISTENZA PER LA VERIFICA DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO. SONO INOLTRE PREVISTE 3 ORE DI TELEASSISTENZA PER MACCHINA NEL PRIMO ANNO DI UTILIZZO.