



## REBITeCH RT 230 TOUCH

SALDATRICI MEDICALI ROTATIVE  
PER BUSTE E ROTOLI MEDICALI

LA TUA SOLUZIONE DI SALDATURA SU MISURA

PROGETTA LA TUA MACCHINA PERSONALIZZATA CON LE TERMOSALDATRICI ROTATIVE GANDUS REBITeCH. COMPATTE, FLESSIBILI E SEMPLICI NELL'UTILIZZO, SONO DISPONIBILI CON NUMEROSE OPZIONI PER UNA PERSONALIZZAZIONE COMPLETA IN GRADO DI SODDISFARE OGNI PIÙ SPECIFICA ESIGENZA.

PROGETTATE E REALIZZATE SECONDO STANDARDS TECNOLOGICI ALL'AVANGUARDIA, OFFRONO UNA RISPOSTA OTTIMALE ALLE ESIGENZE DI ELEVATA PRODUTTIVITÀ E GRANDE AFFIDABILITÀ.

SALDATURA ROTATIVA MULTILINEA MM 12, PER UNA TENUTA IDEALE, CON UNA PELABILITÀ SEMPLICE E SICURA SECONDO GLI STANDARD DIN 58953.7: 2010.

VELOCITÀ DI SALDATURA A RICHIESTA 6MT/MIN, 8MT/MIN, 10MT/MIN.

MATERIALI TERMOSALDABILI: SISTEMI BARRIERA STERILI SALDABILI, TYVEK®, MATERIALI DI CONFEZIONAMENTO DI NUOVA GENERAZIONE.

### **BENEFICI E VANTAGGI**

#### *SEMPLICITÀ NELLA TOTALE PERSONALIZZAZIONE*

PARTI DAL MODELLO BASE REBITeCH E SCEGLI TRA INFINITE OPZIONI E ACCESSORI PER CONFIGURARLO AI MASSIMI LIVELLI SULLA BASE DELLE TUE SPECIFICHE ESIGENZE.

#### *NUMEROSE OPZIONI PER ASSICURARE LA PERFETTA ADERENZA ALLE PIÙ SPECIFICHE ESIGENZE.*

ESPLORA LA LISTA DELLE OPZIONI E DEGLI ACCESSORI PER CONFIGURARE LA TUA PERSONALE VERSIONE DI REBITeCH, AGGIUNGI ALLA VERSIONE BASE L'OPZIONE E L'ACCESSORIO DI CUI NECESSITI. AVRAI ESATTAMENTE LA MACCHINA CHE TI SERVE, PAGANDO SOLO QUELLO CHE TI SERVE.

#### *CONFORMITÀ AGLI STANDARDS INTERNAZIONALI*

HARDWARE E SOFTWARE DI NUOVA GENERAZIONE A GARANZIA DI UN CONTROLLO ACCURATO DEI PARAMETRI DI SALDATURA, PER ASSICURARE TOTALE CONFORMITÀ ALLE NORME ISO 11607.2 E EN-ISO TS 16775.

#### *SICUREZZA*

SALDATURA MULTILINEA DI MM 12 PER GARANTIRE UNA SALDATURA IDEALE, CON UNA PELABILITÀ SEMPLICE E SICURA.

#### *STAND BY E START AUTOMATICI CONTROLLATI DA MICROPROCESSORE*

#### *INTERFACCE OPERATORI ERGONOMICHE E INTUITIVE*

CHE TU SCELGA LA TASTIERA IN POLICARBONATO CON CHIARO DISPLAY LCD O IL TOUCH SCREEN A COLORI DA 4,3", IL RAPIDO E INTUITIVO MENU DI IMPOSTAZIONE PERMETTE UNA FACILE LETTURA DEI DATI E DELLE OPERAZIONI.

#### *ENERGY SAVING*

PROGETTATE E REALIZZATE PER CONSENTIRE L'OTTIMIZZAZIONE DEI PROCESSI NEL PIENO RISPETTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA.

# REBI<sup>T</sup>TECH RT 230 TOUCH

SALDATRICI MEDICALI ROTATIVE

PER BUSTE E ROTOLI MEDICALI

LA TUA SOLUZIONE DI SALDATURA SU MISURA

## OPZIONI

LE INNUMEREBOLI OPZIONI SVILUPPATE PER LA GANDUS REBI<sup>T</sup>TECH PERMETTONO I PIÙ ALTI LIVELLI DI PERSONALIZZAZIONE, PER CREARE LA PROPRIA PERSONALE SOLUZIONE DI CONFEZIONAMENTO.

SISTEMA DI STAMPA INTEGRATO - 9 DOT MATRIX

VALIDATION PACKAGE (TRACCIABILITÀ CON USB)

VALIDATION PACKAGE (USB) E SISTEMA DI STAMPA INTEGRATO

VALIDATION PACKAGE (USB) E INTERFACCIA COMPUTER (CON RS 232)

INTERFACCIA OPERATORE TOUCH SCREEN A COLORI DA 4.3"

STAMPANTE ETICHETTE

SECURSCAN BARCODE

SALDATURA PIANA

CERTIFICATI DI CALIBRAZIONE

## ACCESSORI

PIANO DI LAVORO FRONTALE REBI<sup>T</sup>TECH

PR-H40 PORTA ROTOLI CON SISTEMA DI TAGLIO INTEGRATO 1 LIVELLO

PR-H50 PORTA ROTOLI CON SISTEMA DI TAGLIO INTEGRATO 2 LIVELLI

## CONFORMITÀ\*

UNI EN ISO 11607-2

UNI EN 868-5:2019

EN ISO TS 16775

DIN 58953-7

DIRETTIVE 2006/42/EC-2014/30/UE-2014/35/UE

UNI/TR 11408:2011

MEMO 5 STERILIZATION GUIDELINES

REALIZZATA IN AZIENDA CERTIFICATA CON SISTEMA DI QUALITÀ UNI EN ISO 9001:2015

\* IN BASE ALLE OPZIONI

# REBI TECH RT 230 TOUCH

SALDATRICI MEDICALI ROTATIVE

PER BUSTE E ROTOLI MEDICALI

LA TUA SOLUZIONE DI SALDATURA SU MISURA

## CARATTERISTICHE TECNICHE \*

### CARATTERISTICHE GENERALI

SALDATURA ROTATIVA  
COPERTURA IN ACCIAIO INOX AISI 304  
BASE IN ACCIAIO VERNICIATO  
GUIDA REGOLABILE INTEGRATA  
BORDO LIBERO REGOLABILE MM 0,30  
ALTEZZA SALDATURA 12 MM, MULTILINEA  
VELOCITÀ SALDATURA 6MT/MIN, 8MT/MIN; 10MT/MIN (SU RICHIESTA)  
REGOLAZIONE TEMPERATURA 10-200°C  
TOLLERANZA TEMPERATURA ± 1%  
MENU MULTILINGUE  
FOTOCPELLULA DI AVVIAMENTO  
STAND BY AUTOMATICO  
REGOLAZIONE AUTOMATICA PRESSIONE DI SALDATURA  
TOUCH SCREEN A COLORI DA 4,3"  
ALIMENTAZIONE V 100/115 - Hz 50/60 – MONOFASE  
ALIMENTAZIONE V 230/240 - Hz 50/60 – MONOFASE  
ASSORBIMENTO 150 W\*\*  
DIMENSIONI E PESO MM 473x235x181 / KG 12,5

### ACCESSORI

PIANO DI LAVORO FRONTALE  
PR H40/H50 PORTA ROTOLI CON SISTEMA DI TAGLIO INTEGRATO  
PRN 2000 STAMPANTE DI ETICHETTE

## CARATTERISTICHE TECNICHE \*

CONFORMITÀ STANDARDS UNI EN ISO 11607-2  
VALIDAZIONE SALDATURA TRAMITE CONTROLLO AUTOMATICO DEI  
PARAMETRI DI SALDATURA: TEMPERATURA, FORZA, VELOCITÀ  
ALLARME E BLOCCO MACCHINA PER TEMPERATURA ALTA/BASSA  
ALLARME E BLOCCO MACCHINA PER FORZA ALTA/BASSA  
ALLARME E BLOCCO MACCHINA PER VELOCITÀ ALTA/BASSA

### TRACCIABILITÀ

SALVATAGGIO SU PEN DRIVE REMOVIBILE VIA PORTA USB DI TUTTI I  
DATI SENSIBILI RELATIVI AD OGNI BUSTA SALDATA  
DATA E TEMPO DI SALDATURA  
ID MACCHINA; ID BUSTA  
TEMPERATURA DI SALDATURA; FORZA DI SALDATURA  
VELOCITÀ DI TRASPORTO  
LOTTO; OPERATORE  
CODICI ALLARME

### ALLARMI E SICUREZZA

ALLARME CON FUNZIONE DI BLOCCO PER TEMPERATURA ELEVATA  
ALLARME CON FUNZIONE DI BLOCCO PER TEMPERATURA BASSA  
SONDA CONTROLLO TEMPERATURA INTERNA MACCHINA  
DIAGNOSTICA COMPONENTI MACCHINA

### CONFORMITÀ

EN ISO 11607-2  
DIN 58953.7  
UNI EN 868-5  
2006/42/CE-2014/30/UE-2014/35/UE  
LINEE GUIDA STERILIZZAZIONE-MEMO 5  
REALIZZATA IN AZIENDA CERTIFICATA CON SISTEMA DI QUALITÀ UNI  
EN ISO 9001:2015

\* secondo opzioni

\*\* può variare durante la fase di riscaldamento

Salvo errori e omissioni

Gandus Saldatrici Srl si riserva il diritto di apportare modifiche ai contenuti  
del presente documento senza obbligo di preavviso – 05/2025

# REBI TECH RT 230 TOUCH

LA TUA PERSONALE SOLUZIONE DI CONFEZIONAMENTO